

VH62

TYPE SPRING HANGER (정적변위 : 50mm)

제품의 특성




VH61 TYPE과 특성 및 용도는 같으나 정적변위가 50mm이므로 고정밀의 방진을 요하는 반도체 공장에서 파이프 및 덕트용으로 사용하기에 가장 적합한 방진 스프링 행거이다. Upper Spring Cap 상부에 행거로드 볼트를 체결하여 장비를 고정하며 상부 I-Nut를 천정 구조물에 견고히 설치 고정한다. (OPTION)상/하부 PLATE에 가공되어 있는 구멍을 통해 장비를 매달 수 있는 행거로드를 설치할 수 있다.

제품의 용도

- AXIAL, IN-LINE FAN, 기계실, 공조실의 배관 및 덕트의 고효율 방진용
- 스튜디오, 음향실험실, 음향측정실 등의 SUSPENDED CEILING DECK SYSTEM의 고효율 방진용
- 반도체 공장의 파이프, 덕트의 방진용

제품의 규격

No.	품명	재질	규격
1	Lower Plate	SS400	KS D 3503
2	Coil Spring	SUP9	KS B 2402
		HSW3	KS B 2403
3	Upper Spring Cap	SS400	KS D 3503
4	Guide Rubber	CR	KS M 6617
5	Hanging V-Bolt	SS400	-
6	I-Nut	SS400	-



DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

Type	적용하중 (kgf)	스프링상수 (kgf/mm)	무게 (kg)	색상	Dimension(mm)				
					A	B	H	I-Nut	Hanging Bolt
VH62-10	10	0.2	1.66	Pink	106	150	238	1/2"	M12
VH62-25	25	0.5	1.80	Yellow					
VH62-50	50	1.0	2.10	Red					
VH62-75	75	1.5	2.10	Black					
VH62-100	100	2.0	2.16	Blue					
VH62-150	150	3.0	2.12	Brown					
VH62-200	200	4.0	2.16	White					
VH62-300	300	6.0	2.30	Orange					
VH62-400	400	8.0	2.70	Pink					
VH62-500	500	10.0	2.42	Green					
VH62-600	600	12.0	2.28	Blue					
VH62-750	750	15.0	2.58	Black					
VH62-1000	1,000	20.0	2.76	Yellow					

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.