

VH20

TYPE SPRING HANGER (정적변위 : 25mm)

제품의 특성




VH20 TYPE 방진 스프링 행거는 장비에서 발생하는 진동이나 장비의 운전 중에 배관이나 덕트에서 발생하는 열팽창에 의한 응력이 배관이나 덕트를 통하여 구조체로 전달되는 것을 방지해준다. HOUSING은 장비의 하중에 충분히 견딜 수 있도록 제작되었으며 정적변위가 25mm인 코일스프링을 사용하여 시스템의 고유진동수를 3~5Hz정도로 유지한다. 하부에는 CR계통의 스프링시트를 설치하여 스프링의 자체진동에 의한 고주파 성분을 바로 차단 할 수 있게 되어 있다.

제품의 용도

- AXIAL, IN-LINE FAN, 기계실, 공조실의 배관 및 덕트의 고효율 방진용
- 스튜디오, 음향실험실, 음향측정실 등의 SUSPENDED CEILING DECK SYSTEM의 고효율 방진용

제품의 규격

No.	품명	재질	규격
1	Spring Seat	CR	KS M 6617
2	Spring Cap	SS400	KS D 4301
3	Coil Spring	SUP9	KS B 2402
		HSW3	KS B 2403
4	Hanger Housing	SS400	KS D 3503



DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

Type	적용하중 (kgf)	스프링상수 (kgf/mm)	무게 (kg)	색상	Dimension(mm)			
					A	B	H	Level Bolt
VH20-10	10	0.4	0.38	Pink	80	60	135	M10
VH20-25	25	1.0	0.42	Yellow				
VH20-50	50	2.0	0.44	Red				
VH20-75	75	3.0	0.48	Black				
VH20-100	100	4.0	0.52	Blue				
VH20-150	150	6.0	1.40	Brown	96	79	167	M12
VH20-200	200	8.0	1.44	White				
VH20-300	300	12.0	1.60	Orange				
VH20-400	400	16.0	1.65	Pink				

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.