

SA-A, B, C

SA-A (아답타)



▶ 제품의 특성

- 지진 대비 고정형 버팀대를 위한 설계. 제조사의 SA-B건축물 부착장치 또는 SA-C 배관연결장치와 함께 사용되는 고정형 버팀대 시스템의 아답타, Sch. 파이프와 함께 고정형 버팀대 시스템을 형성. 고정형 버팀대는 소방설비 내진설계 기준 및 제조사 설치 지침에 따라 설치하도록 되어있다.
- 재질 : 구상흑연주철
- 사용규격 : 25A ~ 32A

SA-B (건축물 부착장치)



▶ 제품의 특성

- 지진 대비 고정형 버팀대를 위한 설계. 유니버설 스윙블 디자인은 축하중 결합으로 어떠한 표면각도를 사용해도 부착이 가능하게 해준다. 1" thru 2" SCH 40 파이프, 구조용 강재 등을 스웨이 브레이스로 사용하도록 설계된 구조물 부착 장치. 완전한 고정형 버팀대를 구성하기 위해 SA-B를 SA-A 아답타와 SA-C 배관연결장치 연결 어댑터와 함께 활용한다.
- 재질 : 압연강재

SA-C (배관연결장치)



▶ 제품의 특성

- 지진 대비 고정형 버팀대를 위한 설계. 제조사의 건축물 부착구, 어댑터와 함께 사용되는 고정형 버팀대 시스템의 배관 연결장치, Sch. 파이프와 함께 고정형 버팀대 시스템을 형성. 고정형 버팀대는 소방설비 내진설계 기준 및 제조사 설치 지침에 따라 설치하도록 되어있다.
- 재질 : 압연강재
- 사용규격 : 40A ~ 200A