

기타내진자재

지지대 파이프



▶ 제품의 특성

- KS D 3562
- 사용규격 : 25A ~ 32A, Sch.40
- 최소회전반경 : 10.7mm(25A), 13.7mm(32A)
- 사용가능길이 : 2,140mm(25A), 2,740mm(32A),
세장비 200 기준.

내진양카



▶ 제품의 특성

- 내진양카는 미리 형성해 놓은 양카홀에 삽입하여 사용하도록 디자인되어 있다. 너트를 조임으로써 슬리브가 양카홀 사이에 맞게 확장되어 고정되는 방식이다.
- 재질 : 압연강재

설 계 하 중				
모델	단위	인장하중	전단하중	시험방법
SA M12	kgf	1,050	1,200	ASTM C900-15(준용)
SA M16		1,650	1,900	

* 모재 : 콘크리트

** 삽입깊이 : 50mm(25A), 75mm(32A)

빔 부착물



▶ 제품의 특성

- 빔구조물 부착장치는 NSV흔들림 방지 버팀대를 빔구조물에 장착하기 위하여 사용된다. 내진양카를 사용할 수 없거나 용접이 허용되지 아닐 경우 주로 사용한다. 빔구조물 부착장치는 소방설비 내진설계 기준 및 제조사 설치 지침에 따라 설치하도록 되어있다.
- 재질 : 압연강재
- 사용규격 : 10mm ~32mm