

ND-40

(굴절 어댑터)



● 제품 특성

ND-20(배관연결장치), ND-10(어댑터)와 함께 사용되는
저충고용 굴절시스템 부속장치.
Sch, PIPE와 함께 고정형 버팀대 시스템을 구성.

● 제품 재질 : 구상흑연주철

모델명	적용관경
ND-40	40~100A

ND-50

(빔 구조물 부착장치)



● 제품 특성

빔구조물 부착장치는 내진장치를 빔구조물에 장착하기 위하여 사용된다.
내진양카를 사용할 수 없거나 용접이 허용되지 아니할 경우 주로 사용한다.

● 제품 재질 : 구상흑연주철

모델명	적용관경	설치각도별 정격하중(N)				KFI 인증번호
		30°	45°	60°	90°	
ND-50	50A	2,424	3,428	4,199	4,849	버팀18-20
	65A					
	80A					
	100A					
	125A	3,047	4,309	5,277	6,094	
	150A					
	200A					

NP

(지지대 파이프)



● 제품 특성

ND-H(횡방향 흔들림 방지 버팀대), ND-V(종방향 흔들림 방지 버팀대),
ND-4W(4방향 흔들림 방지 버팀대), ND-R(종방향 흔들림 방지 버팀대
저충고용), ND-CP(횡방향 흔들림 방지 버팀대 CPVC)에 사용되는
지지대 파이프.

● 제품 재질 : SPPS380(KS D 3562)

모델명	규격	관경	세장비	최소회전반경 (mm)	사용가능길이 (mm)	지지대 각도별 최대수평하중 (kgf)		
						30° ~ 44°	45° ~ 59°	60° ~ 90°
NP-25A	SCH. #40	25A	≤ 100	10.7	1,000	1,429	2,021	2,475
			≤ 200		2,100	420	594	728
			≤ 300		3,000	187	264	323
NP-32A		32A	≤ 100	13.7	1,200	1935	2,737	3,352
			≤ 200		2,700	569	805	986
			≤ 300		4,000	253	357	438