

VWM62

TYPE WIRE-SPRING MOUNT (정적변위 : 50mm)

제품의 특성




Coil Spring의 탄성과 Wire rope의 우수한 감쇠효과를 접목시킨 제품으로 진동절연 효과와 장비의 동적 안정성을 동시에 확보할 수 있는 제품이다. Wire Mount의 강성을 보완함으로써 대하중을 받을 수 있다.

제품의 용도

- 방진성능과 동적 안정성을 요하는 장비
- 완충을 필요로 하는 장비
- 수평방향의 탄성을 요하는 장비
- 냉각탑, 왕복동 압축기, 스팀블로워
- 직하충 소음을 제어해야 할 경우 장비 방진

제품의 규격

No.	품명	재질	규격
1	Level Bolt	SS 400	KS B 1002
2	Upper Housing	SS 400	KS D 3503
3	Wire Rope	STS 304	KS D 3514
4	Coil Spring	SUP9	KS B 2402
5	Lower Housing	HSW3	KS B 2403
5	Lower Housing	SS 400	KS D 3503
6	Lower Non Skid Pad	CR	KS M 6617



DIMENSION & SELECTION GUIDE BY LOADS

Type	적용하중 (kgf)	스프링 상수 (kgf/mm)	색상	Dimension(mm)					
				A	B	C	D	H	Level Bolt
VWM62-100	100	2.0	Blue	201	170	214	15	170	M16 x 80
VWM62-150	150	3.0	Brown						
VWM62-200	200	4.0	White						
VWM62-300	300	6.0	Orange						
VWM62-400	400	8.0	Pink						
VWM62-500	500	10.0	Green						
VWM62-600	600	12.0	Blue						
VWM62-750	750	15.0	Black						
VWM62-1000	1000	20.0	Yellow						
VWM62-1200	1200	24.0	Red						
VWM62-1500	1500	30.0	Brown						

(NOTE) 본 규격 및 치수는 제품의 성능 및 품질개선을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.